

		JR-2200 Sarja	JR-2300 Sarja	JR-2400 Sarja	JR-2500 Sarja
Työalue	X-akseli	200 mm	300 mm	400 mm	510 mm
	Y-akseli	200 mm	320 mm	400 mm	510 mm
	Z-akseli	50 mm	100 mm	150 mm	150 mm
Nopeus	PTP (X,Y)	5 - 500 mm/s	8 - 800 mm/s	8 - 800 mm/s	8 - 800 mm/s
	PTP (Z)	2,5 - 250 mm/s	3,2 - 320 mm/s	3,2 - 320 mm/s	3,2 - 320 mm/s
	PTP ®	6 - 600 mm/s	8 - 800 mm/s	8 - 800 mm/s	8 - 800 mm/s
	CP (X,Y,Z)	0,1 - 500 mm/s	0,1 - 800 mm/s	0,1 - 800 mm/s	0,1 - 800 mm/s
Toistotarkkuus	X- ja Y-akselit	± 0,01 mm	± 0,01 mm	± 0,01 mm	± 0,01 mm
	Z-akseli	± 0,01 mm	± 0,01 mm	± 0,01 mm	± 0,01 mm
	R-akseli	± 0,02°	± 0,02°	± 0,02°	± 0,02°
Maksimikuorma	Työkappale	7 kg	11 kg	11 kg	11 kg
	Työkalu	3,5 (6,5 2-aks) kg	6 (11 2-aks) kg	6 (11 2-aks) kg	6 (11 2-aks) kg
Käyttöliittymä		Käsiohjain / PC	Käsiohjain / PC	Käsiohjain / PC	Käsiohjain / PC
Käyttö		5-v askelmoottori	5-v askelmoottori	5-v askelmoottori	5-v askelmoottori
Ohjaus		PTP, CT	PTP, CT	PTP, CT	PTP, CT
Ohjattavien akselien lukumäärä		2 akselia	2 akselia	2 akselia	2 akselia
		3 akselia	3 akselia	3 akselia	3 akselia
		4 akselia (360°)	4 akselia (360°)	4 akselia (360°)	4 akselia (360°)
Sarjaportti		RS232-C 1ch	RS232-C 1ch	RS232-C 1ch	RS232-C 1ch
I/O		IN:16 OUT 16	IN:16 OUT 16	IN:16 OUT 16	IN:16 OUT 16
		6000 askelta tai 100 ohjelmaa	6000 askelta tai 100 ohjelmaa	6000 askelta tai 100 ohjelmaa	6000 askelta tai 100 ohjelmaa
Muisti		Muistikortti	Muistikortti	Muistikortti	Muistikortti
CPU		32 bit	32 bit	32 bit	32 bit
Mitat	Leveys	320 mm	560 mm	584 mm	
	Syvyys	377 mm	529 mm	629 mm	
	Korkeus	536 (655) mm	649 (799) mm	799 (849) mm	
Paino		18 kg	35 kg	42 kg	
Virtalähde		Kaks. 100-200 V	Kaks. 100-200 V	Kaks. 100-200 V	Kaks. 100-200 V
Virrankulutus		200 VA	200 VA	200 VA	200 VA
Toimintalämpötila		0-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Toimintaympäristö (kosteus)		20-95%	20-95%	20-95%	20-95%