

HYL[®]OMAR

KOVETTUMATON LIITOSYHDISTE

SE alkuperäinen

M

- Kovettumaton liitosyhdiste
- Käyttölämpötila-alue -50°C to +250°C.
- Kestää bensiiniä, öljyä, jäähdytysnesteitä ja kaasuja
- Useiden laitevalmistajien suosittelema tuote jo 40 vuoden ajan.
- Hylomar Ltd - ainoa Hylomar[®] tuotteiden valmistaja.



HYLOMAR[®]







KOVETTUMATON LIITOSYHDISTE

SE alkuperäinen

M

- PU-pohjainen
- Liuottimena aseton
- Helppokäyttöinen
- Rajoittamaton kokoamisaika mahdollistaa liitettävien pintojen tarkan kohdistamisen
- Hylomarilla liitetyt pinnat helppo erottaa toisistaan
- Voidaan käyttää metallipintojen liittämiseen
- Voidaan käyttää myös tiivistysaineena.
- Voidaan käyttää kovettumattomana kierretiivistysaineena
- Kestää tärinää
- Väri: sininen
- Käytetään mm. seuraavissa sovelluksissa: moottorit, vaihteistot, sähkötuotanto, sähkömoottorit, pumppujen valmistus, venttiilien valmistus, jalostamot, radiaattorit, vetolaitteet, kemianteollisuus, kaivosteollisuus, laivateollisuus, rautatiet, paperi- ja pakkauskoneet.
- Ilmailuteollisuudella oikea Hylomar tuote on Hylomar Aerograde tai Aerograde Ultra.

Tuotepakkausvaihtoehdot:

					
40g TUUBI 12 kpl laatikossa	80ml TUUBI 10 kpl laatikossa	200ml AEROSOLI 12 kpl laatikossa	250ml ASTIA 12 kpl laatikossa	300ml PATRUUNA 12 kpl laatikossa	1 litran ASTIA 10 kpl laatikossa

Maahantuojaja:

 **YTM-Industrial**
INDUSTRAL GROUP

Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa
Puh. 029 006 230, fax. 010 296 2673
www.ytm.fi, e-mail ytm.info@ytm.fi

Jälleenmyyjä: